



DAF 駕馭品質 · 成就事業
driven by quality

台灣第**1**油電車 **LF HYBRID**
Win-Win



Once DAF, Always DAF 作 · 夥 · 賺 · 錢 · 的 · 好 · 朋 · 友

台灣第**1**油電車

省油減碳 運輸的智慧贏家

有效降低油耗及CO₂排放量最多可減少達20%

DAF LF 油電混合車，車輛總重12 噸，使用一套並聯式的柴油/電池混合系統。柴油引擎與電池可單獨作業，或是一起共同作業。

柴油、電力單獨驅動， 或是一起驅動

LF 油電混合車搭配了PACCAR FR 引擎，符合EEV 排放標準；變速系統採用Eaton自手排六速變速箱；離合器與變速箱間配置電機馬達，提供驅動與發電功能；煞車所釋放的能量可以儲存在鋰離子電池組，並供加速時使用。中央電腦會決定何時由柴油引擎驅動，或是電池驅動，亦或是一起同時驅動。



Hybrid油電系統。

(規格配備以實車為準)



(配備以實車為準)

轎式人體工學設計，清晰的儀表指示、就手的儀控操作，包括高低可調四幅方向盤、LCD顯示螢幕，提供您安全舒適的駕駛需求。



定速駕駛是 LF 的標準配備。



胎壓顯示。



Hybrid電力顯示。



智慧型自手排變速箱。

LF45 Hybrid 160 4X2 12 噸大貨車

車 型	LF45 旗艦型 AA	
引擎系統	型式	FR 柴油直接噴射，渦輪增壓及中間冷卻器，直列4 缸/ 24 汽門，符合歐盟EURO 5
	排氣量	4,461 c.c. + 驅動馬達 / 發電機
	馬力	112.3 kW (160 hp) / 2,500 rpm + 44 kW (60 hp) / 1,000-3,000 rpm
	扭力	588 Nm (59.96 kg-m) / 1,100 + 420 Nm (42.83 k-gm) / 0~1,000 rpm
傳動系統	離合器	單片乾式、氣壓輔助，自動調整
	變速箱	Eaton 8309 自手排變速箱
	後軸差速器	SR 822 單減速差速器
懸吊系統	前軸	拋物線葉片彈簧 + 油壓避震器 + 平衡桿
	後軸	氣囊懸吊 + 油壓避震器
負載	空車重	3,725 kg
	前軸負載	4,000 kg (最大 4,500 kg 原廠設計)
	後軸負載	8,000 kg (最大8,500 kg 原廠設計)
	車輛總重	12,000 kg (最大13,000 kg 原廠設計)
全車尺寸	全長 mm	8,640 / 7,655 mm
	全寬 mm	2,260 mm
	全高 mm	2,600 mm
	軸距 mm	5,000 / 4,300 mm
煞車系統	主煞車	四輪通風散熱碟式 + 雙迴路氣壓煞車 + EBL電子控制剎車系統 + 來令片自動調整
	駐車煞車	氣壓彈簧式
	輔助煞車	無段常開式引擎排氣煞車 + 駐車煞車
電系	電瓶	2 x 12V 120Ah
	發電機	35V 80A
性能	最高速度	110 km/hr
	迴轉半徑	8.31 / 7.44 m
配件	油箱/尿素桶	塑鋼123L / 塑鋼70L
	輪胎	245 / 70 R17.5 (7套含備胎)
	鋼圈	歐規 8 孔 6.75 x 17.5
選配件	標準配備	CD 音響、電動窗、電動 / 電熱除霧外視鏡、定速/限速功能、行車紀錄器、多功能方向盤、防滑踏板、工作燈、行車資訊保養系統、標準駕駛艙、胎壓偵測系統，44kW混合動力系統
	選擇配備	P.T.O.

※本公司保留更改產品規格之權利，規格配備以實車為準。



LF HYBRID油電混合中型貨車

本型錄不得任意轉用。
本公司保留更改產品規格的權利，
恕不另行通知。
若需確實與最新的資訊，
請聯繫授權的DAF經銷商。
本型錄所有圖片僅供參考，
規格配備以實車為準。

總代理：

台塑關係企業  台宇汽車

服務專線：0800-666-666

歡迎參觀台塑達富網站：www.daf.com.tw

全新保固全心承諾

 LF全系列全車1年
 
第2年傳動系統責任保固



環保處理系統

DAF
A PACCAR COMPANY



For Android App
安裝“南亞eBooks”
進入書店
下載電子型錄